

RAIL KS

NORLINGE

Équipement textile professionnel



Informations techniques :

Rail KS

- profil aluminium laqué blanc (peinture brevetée auto-lubrifiante)
- Adaptable en rails KV pour finitions têtes vagues
- section hauteur 14 mm, largeur 20 mm
- Glisseurs traités anti UV asymétriques pour une tenue parfaite de la tête du rideau
- Écartement entre 2 supports : 0,70 maxi
- montage sans cordon avec 2 arrêts à vis et 10 glisseurs au mètre.



Support Plafond simple



Support plafond double



Support de face
Sailli 3.5cm, 6cm, 9cm, 14cm
Extensible : 6-10



Support de face double

RAIL CS

NORLINGE

Équipement textile professionnel



Informations techniques :

Rail CS

- profil aluminium laqué blanc ou noir (peinture brevetée auto-lubrifiante)
- Adaptable en rails CV pour finitions têtes vagues
- section hauteur 20 mm, largeur 20 mm
- Glisseurs traités anti UV asymétriques pour une tenue parfaite de la tête du rideau
- Écartement entre 2 supports : 1m maxi
- montage sans cordon avec 2 arrêts à vis et 10 glisseurs au mètre.



Support Plafond simple



Support plafond double



Support de face
Sailli 3.5cm, 6cm, 9cm, 14cm
Extensible : 6-10



Support de face double

RAIL DS

NORLINGE

Équipement textile professionnel



Informations techniques :

Rail DS

- profil aluminium laqué blanc ou noir (peinture brevetée auto-lubrifiante)
- Adaptable en rails DV pour finitions têtes vagues
- section hauteur 11 mm, largeur 24 mm
- Glisseurs traités anti UV asymétriques pour une tenue parfaite de la tête du rideau
- Écartement entre 2 supports : 0,70 maxi
- montage sans cordon avec 2 arrêts à vis et 10 glisseurs au mètre.



Support Plafond simple



Support plafond double



Support de face
Sailli 3.5cm, 6cm, 9cm, 14cm
Extensible : 6-10



Support de face double

RAIL DV

NORLINGE

Équipement textile professionnel



Informations techniques :

Rail DV

- profil aluminium laqué blanc ou noir (peinture brevetée auto-lubrifiante)
- Adaptable en rails DV pour finitions têtes vagues
- section hauteur 11 mm, largeur 24 mm
- Glisseurs traités anti UV asymétriques pour une tenue parfaite de la tête du rideau
- Écartement entre 2 supports : 0,70 maxi
- montage sans cordon avec 2 arrêts à vis et 10 glisseurs au mètre.



Support Plafond simple



Support de face
Sailli 3.5cm, 6cm, 9cm, 14cm
Extensible : 6-10



Support de face double